




Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Ausgangsleistung	Effizienz	Größe
22-36V DC	19V DC	10 Ampere	190 Watt	94%	74 x 74 x 32mm



Anwendungsbereiche:

- Industrieanlagen
- Logistikausstattung
- Kraftfahrzeug
- Zweirad
- Photovoltaik
- Überwachungssysteme
- Elektromotoren
- Telekommunikation
- Beleuchtungen
- Ladestationen
- Mobile Einrichtungen
- Landmaschinen
- Camping
- Wasserfahrzeuge
- Baumaschinen

Zeichnung:



Spezifikationen:

Model	SPW-24V1910 (02-04-01)		
Eingang	Nennspannung	V	24
	Spannungsbereich	V	22-36
	Wirkungsgrad (Typ)	%	94% @ 24V in
	Positivleitung (rot)	AWG	16 @ 15 cm
	Negativleitung (schwarz)	AWG	16 @ 15 cm
Ausgang	Spannung	V	19
	Max. Nennstrom	A	10
	Max. Nennleistung	W	190
	Spannungsregelung	%	± 1
	Lastregelung	%	2
	Leerlaufstrom	mA	10 (24V in)
	Restwelligkeit	mV	100
	Positivleitung (gelb)	AWG	16 @ 15 cm
	Negativleitung (schwarz)	AWG	16 @ 15 cm
Umfeld	Arbeitstemperatur	°C	-40 ~ +80
	Feuchtigkeit	RH	10% ~ 90%
	Lagertemperatur	°C	-40 ~ +100
Funktion	Wasserdichtigkeit	IP	68
	Galvanisch getrennt		NEIN
	Kurzschlussschutz		JA
	Überlastschutz		JA
	Verpolungsschutz		NEIN
	Überhitzungsschutz		JA
	Überspannungsschutz		JA
Mechanische Daten	Gewicht	g	280
	Größe	mm	74 x 74 x 32
Sonstiges	Kühlung		Luft
	Verpackung		Karton
	Bedienungsanleitung		DE,EN,FR,PL,NL,IT,ES,SE,TR
	Fertigung		ISO 9001:2015
	CE-Konformität		EMV 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU